

# ĐẦU CÁP 3M – PHÂN LOẠI



**ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ TRONG NHÀ 24KV (Tr 1-7)**



**ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ 24KV (Tr 8-12)**




**ĐẦU CÁP CO NHIỆT HẠ THỂ (Tr 13)**




**ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ QTIII (Tr 14-17)**



**ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ 24KV (Tr 18-20)**




**ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ 36KV (Tr 21-22)**



**ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ 24KV (Tr 25-28)**



**ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ 36KV (Tr 23-24)**



**ĐẦU CÁP T-PLUG 24KV (Tr 29-34)**



**ĐẦU CÁP T-PLUG 36KV (Tr 35-41)**



**ĐẦU CÁP T-PLUG 42KV (Tr 42)**



**ĐẦU CÁP SUB T-PLUG 24KV (Tr 43-44)**



**ĐẦU CÁP ELBOW (Tr 45-47)**



**HỘP NỐI CÁP TRUNG THỂ CO RÚT NGUỘI 24KV  
(Tr 48)**



**HỘP NỐI CÁP TRUNG THỂ QUẢN BĂNG ĐỒ RESIN 24KV  
(Tr 49-53)**



**HỘP NỐI CÁP TRUNG THỂ QUẢN BĂNG ĐỒ RESIN 36KV  
(Tr 54-59)**



**ĐẦU CHỐNG SÉT VAN – LINK BOX  
(Tr 60)**

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ TRONG NHÀ 24KV                                                                                                               |                                                                              | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                        | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™, MHI 24KV 3C-35/50 SQMM ID</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>Dài cáp áp dụng rộng</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>MHI 24KV 3C-35/50 SQMM ID</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   |                                                                       | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™, MHI 24KV 3C-150/300 SQMM ID</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>Dài cáp áp dụng rộng</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>MHI 24KV 3C-35/50 SQMM ID</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3   |                                                                      | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™, MHI 24KV 3C-70/120 SQMM ID</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>Dài cáp áp dụng rộng</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>, MHI 24KV 3C-70/120 SQMM ID</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ TRONG NHÀ 24KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™ MHI, cho Cáp 24 kV 3C-35..70 mm<sup>2</sup> Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: , <b>MHI, cho Cáp 24 kV 3C-35..70 mm<sup>2</sup> Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm<sup>2</sup></b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tấn cho từng pha cáp</li> <li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vận ốc của cờ lê lục.</p> |
| 5   |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™ MHI, cho Cáp 24 kV 3C-70..95 mm<sup>2</sup> Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>MHI, cho Cáp 24 kV 3C-70..95 mm<sup>2</sup> Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm<sup>2</sup></b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tấn cho từng pha cáp</li> <li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vận ốc của cờ lê lục.</p> |
| 6   |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™ MHI, cho Cáp 24 kV 3C-120..150 mm<sup>2</sup> Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm<sup>2</sup></b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>MHI, cho Cáp 24 kV 3C-120..150 mm<sup>2</sup> Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm<sup>2</sup></b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tấn cho từng pha cáp</li> <li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vận ốc của cờ lê lục.</p> |



# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ TRONG NHÀ 24KV                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |                                                                                                                           | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™ MHI, cho Cáp 24 kV 3C-185..240 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 70..240 mm2</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp</li> <li>Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>Dài cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vận ốc của cờ lê lực.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>MHI, cho Cáp 24 kV 3C-185..240 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 70..240 mm2</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8   |                                                                                                                          | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™ MHI, cho Cáp 24 kV 3x1C-70..120 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp</li> <li>Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>Dài cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vận ốc của cờ lê lực.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>MHI, cho Cáp 24 kV 3x1C-70..120 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9   |                                                                                                                         | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™ MHI, cho Cáp 24 kV 3x1C-35..50 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp</li> <li>Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>Dài cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vận ốc của cờ lê lực.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>MHI, cho Cáp 24 kV 3x1C-35..50 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ TRONG NHÀ 24KV                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  |                                                                                                                                       | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™ MHI, cho Cáp 24 kV 3x1C-150..240 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 70..240 mm2</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>• Phù hợp cho lắp đặt trong nhà với 1 tán cho từng pha cáp</li><li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>• Dài cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dài áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vận ốc của cờ lê lục.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>MHI, cho Cáp 24 kV 3x1C-150..240 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 70..240 mm2</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11  |                                                                                                                                      | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™, MHI 24KV 1C-35/50 SQMM ID</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>• Dài cáp áp dụng rộng</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>MHI 24KV 1C-35/50 SQMM ID</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12  |                                                                                                                                     | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™, MHI 24KV 1C-70/120 SQMM ID</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>• Dài cáp áp dụng rộng</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>MHI 24KV 1C-70/120 SQMM ID</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ TRONG NHÀ 24KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | <div></div> <div><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Trong Nhà 3M™, MHI 24KV 1C-150/300 SQMM ID</b></div> <div>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>MHI 24KV 1C-150/300 SQMM ID</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>• Dài cáp áp dụng rộng</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p> |

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ 24KV                                                                                                                          |                                                                                | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                   | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV 1C-400- 800 SQMM OD</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>• Dài cáp áp dụng rộng</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>MHO 24KV 1C-400- 800 SQMM OD</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   |                                                                                   | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV 1C-35/50 SQMM OD</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>• Dài cáp áp dụng rộng</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>MHO 24KV 1C-35/50 SQMM OD</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   |                                                                                 | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV 1C-70/120 SQMM OD</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>• Dài cáp áp dụng rộng</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thế có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>MHO 24KV 1C-70/120 SQMM OD</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ 24KV                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |                                                                                                                                       | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV 1C-150/300 SQMM OD</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>• Dài cáp áp dụng rộng</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>MHO 24KV 1C-150/300 SQMM OD</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   |                                                                                                                                      | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™ MHO, cho Cáp 24 kV 3x1C-150..240 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 70..240 mm2</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp</li><li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>• Dài cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cỡ lê hoặc đầu vặn ốc của cỡ lê lực.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>MHO, cho Cáp 24 kV 3x1C-150..240 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 70..240 mm2</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6   |                                                                                                                                     | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™ MHO, cho Cáp 24 kV 3x1C-35..50 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li><li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li><li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li><li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li><li>• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp</li><li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li><li>• Dài cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li></ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cỡ lê hoặc đầu vặn ốc của cỡ lê lực.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>MHO, cho Cáp 24 kV 3x1C-35..50 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ 24KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™ MHO, cho Cáp 24 kV 3x1C-70..120 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>MHO, cho Cáp 24 kV 3x1C-70..120 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp</li> <li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hàng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.</p> |
| 8   |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™ MHO, cho Cáp 24 kV 3C-35..70(95) mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>MHO, cho Cáp 24 kV 3C-35..70(95) mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp</li> <li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hàng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.</p> |
| 9   |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™ MHO, cho Cáp 24 kV 3C-35..70(95) mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>MHO, cho Cáp 24 kV 3C-35..70(95) mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>• Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp</li> <li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>• Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hàng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lực.</p> |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ 24KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™ MHO, cho Cáp 24 kV 3C-120..150 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>MHO, cho Cáp 24 kV 3C-120..150 mm2 Cáp Kèm Đầu Cốt Siết Ốc 3M™ LSB 35..150 mm2</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>Phù hợp cho lắp đặt ngoài trời với 3 tán cho từng pha cáp</li> <li>Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>Dải cáp áp dụng rộng với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể đi kèm với đầu cốt siết ốc 3M™ LSB phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer có lõi dẫn Nhôm hay Đồng. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn. Mỗi bộ đầu cáp đi kèm với ba đầu cốt siết ốc cơ học 3MTM L-SB làm bằng hợp kim nhôm có dải áp dụng rộng và có thể lắp đặt trên cả cáp có lõi dẫn Nhôm hay Đồng với chỉ cờ lê hoặc đầu vặn ốc của cờ lê lục.</p> |
| 11  |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV 3C-70/120 SQMM OD</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>MHO 24KV 3C-70/120 SQMM OD</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>Dải cáp áp dụng rộng</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12  |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV 3C-35/50 SQMM OD</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>MHO 24KV 3C-35/50 SQMM OD</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>Dải cáp áp dụng rộng</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cáp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ 24KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV 3C-150/300 SQMM OD</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>MHO 24KV 3C-150/300 SQMM OD</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>• Dải cáp áp dụng rộng</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p> |
| 14  |  <p><b>Đầu Cáp Co Nhiệt Trung Thể Ngoài Trời 3M™, MHO 24KV 3C-150/300 SQMM OD ST 300</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>MHO 24KV 3C-150/300 SQMM OD ST 300</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có loại dành cho cáp 1 lõi và 3 lõi cách điện polymer</li> <li>• Điều áp hiệu quả và đáng tin cậy</li> <li>• Bảo vệ chống lại các tác động môi trường và làm kín chống ẩm</li> <li>• Khả năng chống dòng rò bề mặt ngoài xuất sắc</li> <li>• Có thể đóng điện ngay sau khi lắp đặt</li> <li>• Dải cáp áp dụng rộng</li> </ul> <p>Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt Trung Thể phù hợp cho tất cả các loại cáp trung thể có màn chắn bằng đồng hay sợi đồng, có giáp hay không giáp, đơn lõi hay ba lõi với cách điện polymer. Đầu cáp 3M™ Co Nhiệt sử dụng ống điều áp có hằng số điện môi cao (High K) độc nhất kết hợp với cao su non mastic giãn áp để giãn sự phân bố điện áp một cách hiệu quả. Ống co nhiệt chống dòng rò bao ngoài cách điện được thiết kế tối ưu cho việc bảo vệ các tác động của môi trường một cách đáng tin cậy. Tán che mưa co nhiệt cấp rời cho phép lắp đặt đầu cáp tán ngược nếu cần thiết. Đầu cáp cho cáp ba lõi có một cổ chia pha co nhiệt để làm kín khu vực cổ chia cáp. Tất cả các thành phần co nhiệt đều được cung cấp ở trạng thái giãn rộng và sẽ co lại dưới tác động của nhiệt. Tất cả các kết nối tiếp địa đều không dùng mối hàn.</p> |




# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NHIỆT HẠ THỂ                                                                                                                                                    |                                                                                           | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                           | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Hạ Thể<br/>3M™, 0.6/1KV HST-<br/>1/4(3+1)D-L600mm<br/>150..240mm2</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dễ lắp đặt, chống nứt rách, có bền cơ khí cao</li><li>• Tính năng điện cơ và chống ẩm vượt trội</li><li>• Đủ cỡ cho cáp từ 10 mm2 đến 400 mm2</li><li>• Chiều dài pha cáp 600 mm để lắp đặt</li><li>• Ống niêm đuôi cốt có màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen) để đánh dấu</li></ul> Đầu cáp co nhiệt 3M™ 0.6/1 kV HST được tạo từ vật liệu polyolefin sau quá trình chiếu xạ liên kết chéo và được ứng dụng để kết nối cáp hạ thế đến các thiết bị điện khác dùng trong ngành công nghiệp điện, dầu khí, luyện kim, đường sắt, cầu cảng và các dự án xây dựng. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: , <b>0.6/1KV HST-1/4(3+1)D-<br/>L600mm 150..240mm2</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   |                                                                                           | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Hạ Thể<br/>3M™, 0.6/1KV HST-<br/>1/4(3+1)B-L600mm 25..50mm2</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dễ lắp đặt, chống nứt rách, có bền cơ khí cao</li><li>• Tính năng điện cơ và chống ẩm vượt trội</li><li>• Đủ cỡ cho cáp từ 10 mm2 đến 400 mm2</li><li>• Chiều dài pha cáp 600 mm để lắp đặt</li><li>• Ống niêm đuôi cốt có màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen) để đánh dấu</li></ul> Đầu cáp co nhiệt 3M™ 0.6/1 kV HST được tạo từ vật liệu polyolefin sau quá trình chiếu xạ liên kết chéo và được ứng dụng để kết nối cáp hạ thế đến các thiết bị điện khác dùng trong ngành công nghiệp điện, dầu khí, luyện kim, đường sắt, cầu cảng và các dự án xây dựng. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>0.6/1KV HST-1/4(3+1)B-L600mm<br/>25..50mm2</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   |                                                                                         | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Hạ Thể<br/>3M™, 0.6/1KV HST-<br/>1/4(3+1)C-L600mm<br/>70..120mm2</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dễ lắp đặt, chống nứt rách, có bền cơ khí cao</li><li>• Tính năng điện cơ và chống ẩm vượt trội</li><li>• Đủ cỡ cho cáp từ 10 mm2 đến 400 mm2</li><li>• Chiều dài pha cáp 600 mm để lắp đặt</li><li>• Ống niêm đuôi cốt có màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen) để đánh dấu</li></ul> Đầu cáp co nhiệt 3M™ 0.6/1 kV HST được tạo từ vật liệu polyolefin sau quá trình chiếu xạ liên kết chéo và được ứng dụng để kết nối cáp hạ thế đến các thiết bị điện khác dùng trong ngành công nghiệp điện, dầu khí, luyện kim, đường sắt, cầu cảng và các dự án xây dựng. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>MHO 24KV 3C-35/50 SQMM OD</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   |                                                                                         | <b>Đầu Cáp Co Nhiệt Hạ Thể<br/>3M™, 0.6/1KV HST-1/4(4+0)E<br/>L600MM 300/400</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dễ lắp đặt, chống nứt rách, có bền cơ khí cao</li><li>• Tính năng điện cơ và chống ẩm vượt trội</li><li>• Đủ cỡ cho cáp từ 10 mm2 đến 400 mm2</li><li>• Chiều dài pha cáp 600 mm để lắp đặt</li><li>• Ống niêm đuôi cốt có màu (Đỏ, Vàng, Xanh, Đen) để đánh dấu</li></ul> Đầu cáp co nhiệt 3M™ 0.6/1 kV HST được tạo từ vật liệu polyolefin sau quá trình chiếu xạ liên kết chéo và được ứng dụng để kết nối cáp hạ thế đến các thiết bị điện khác dùng trong ngành công nghiệp điện, dầu khí, luyện kim, đường sắt, cầu cảng và các dự án xây dựng. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>0.6/1KV HST-1/4(4+0)E L600MM<br/>300/400</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |




# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ QTIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MÔ TẢ SẢN PHẨM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   |  <p><b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7622-T-110 QTIII P60, Cable Insulation OD 16.3-27.4 mm</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>7622-T-110 QTIII P60, Cable Insulation OD 16.3-27.4 mm</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield</li> <li>• Vật liệu có hằng số cách điện K cao sử dụng phân bố sức ép điện trường</li> <li>• Thích hợp cho các ứng dụng trong nhà</li> <li>• Đầu cáp có đường kính ngoài từ 0.64 - 1.08in</li> <li>• Có thể sử dụng cho kích cỡ dây từ 4/0 AWG đến 400 kcmil có điện áp 5kV, từ 3/0 AWG đến 300 kcmil điện áp 8 kV, 2 đến 2/0 AWG điện áp 15kV</li> <li>• Không tracking, Cao su rubber silicone đảm bảo độ bền</li> <li>• Chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV. Có điện áp xung định mức 110kV</li> </ul> <p>Đầu cáp co rút ngủội 3M QTIII <b>7622-T</b> bao gồm 3 đầu cáp 3 pha không tán, một thân duy nhất. Nó đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho cáp màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và hợp chất làm kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV.</p> <p>Đầu cáp co rút ngủội QTIII <b>7622-T</b> được sử dụng cho cáp trung thể có màn chắn và có cách điện rắn. Làm bằng vật liệu cao su silicone cách điện bền với tia UV, chống dòng rò bề mặt và có tính năng kị nước khiến cho đầu cáp có tuổi thọ lâu dài. Vật liệu hằng số điện môi cao đảm bảo sức ép điện áp trên bề mặt thấp và nâng cao khả năng chống điện áp xung, đồng thời vẫn đảm bảo chống rò, kích thước nhỏ gọn. Đạt chuẩn IEEE 48 cấp 1 sử dụng cho trong nhà và ứng dụng ở nơi được che chắn khỏi các điều kiện thời tiết. Kích cỡ cáp ứng dụng ở điện áp 5kV: 500-750 kcmil· 8 kV: 350-700 kcmil· 15 kV: 4/0 AWG-500 kcmil. Đầu cáp ngày tương thích với đầu cos: QL2-A-1/0-350 sử dụng cho cáp 4/0 AWG-350 kcmil (15kV)</p> |                |
| 2   |  <p><b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7625-T-110 QTIII Cold Shrink Sili Rubber, Cable Insulation OD 26.7-45.7 mm</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>7625-T-110 QTIII Cold Shrink Sili Rubber, Cable Insulation OD 26.7-45.7 mm</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield</li> <li>• Vật liệu có hằng số cách điện K cao sử dụng phân bố sức ép điện trường</li> <li>• Thích hợp cho các ứng dụng trong nhà</li> <li>• Đầu cáp có đường kính ngoài từ 1.05 - 1.80in</li> <li>• Có thể sử dụng cho kích cỡ dây từ 700 đến 1500 kcmil có điện áp 5kV, từ 600 đến 1250 kcmil điện áp 8 kV, 500 đến 1000 kcmil điện áp 15kV</li> <li>• Không tracking, Cao su rubber silicone đảm bảo độ bền</li> <li>• Chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV. Có điện áp xung định mức 110kV</li> </ul> <p>Đầu cáp co rút ngủội 3M QTIII <b>7625-T</b> bao gồm 3 đầu cáp 3 pha không tán, một thân duy nhất. Nó đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho cáp màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và hợp chất làm kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV.</p> <p>Đầu cáp co rút ngủội QTIII <b>7625-T</b> được sử dụng cho cáp trung thể có màn chắn và có cách điện rắn. Làm bằng vật liệu cao su silicone cách điện bền với tia UV, chống dòng rò bề mặt và có tính năng kị nước khiến cho đầu cáp có tuổi thọ lâu dài. Vật liệu hằng số điện môi cao đảm bảo sức ép điện áp trên bề mặt thấp và nâng cao khả năng chống điện áp xung, đồng thời vẫn đảm bảo chống rò, kích thước nhỏ gọn. Đạt chuẩn IEEE 48 cấp 1 sử dụng cho trong nhà và ứng dụng ở nơi được che chắn khỏi các điều kiện thời tiết. Kích cỡ cáp ứng dụng ở điện áp 5kV: 500-750 kcmil· 8 kV: 350-700 kcmil· 15 kV: 4/0 AWG-500 kcmil. Đầu cáp ngày tương thích với đầu cos: QL2-A-1/0-350 sử dụng cho cáp 4/0 AWG-350 kcmil (15kV)</p>  |                |
| 3   |  <p><b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7621-T-95-3W QTIII 3C Termkit, Cable Insulation OD 12.7-17.8 mm</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>7621-T-95-3W QTIII 3C Termkit, Cable Insulation OD 12.7-17.8 mm</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield</li> <li>• Vật liệu có hằng số cách điện K cao sử dụng phân bố sức ép điện trường</li> <li>• Thích hợp cho cách ứng dụng trong nhà và các hệ thống tủ</li> <li>• Đầu cáp có đường kính ngoài từ 0.5 - 0.7in</li> <li>• Có thể sử dụng cho kích cỡ dây từ 1 đến 3/0 AWG có điện áp 5kV, từ 2 đến 2/0 AWG điện áp 8 kV, 16-25 mm² điện áp 15kV</li> <li>• Thiết kế tích hợp cho phép lắp đặt dễ dàng hơn trong không gian hạn chế</li> <li>• Chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV. Có điện áp xung định mức 95kV</li> </ul> <p>Đầu cáp co rút ngủội 3M QTIII dòng <b>7621-T-3W</b> bao gồm 1 đầu cáp 3 pha không tán. Nó đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn băng đồng, sợi đồng và UniShield. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và hợp chất làm kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV.</p> <p>Đầu cáp co rút ngủội 3M QTIII <b>7621-T-3W</b> được sử dụng cho cáp trung thể 3 pha có màn chắn nhưng không có dây nối đất. Làm bằng vật liệu cao su silicone bền với tia UV và chống dòng rò bề mặt, đầu cáp này sử dụng được cho trong nhà. Vật liệu hằng số điện môi cao đảm bảo sức ép điện áp trên bề mặt thấp và nâng cao khả năng chống điện áp xung, đồng thời vẫn đảm bảo chống rò, kích thước nhỏ gọn. Kích thước lắp đặt đầu cáp ngắn khiến nó phù hợp cho các không gian nhỏ hẹp, như trong khoang mô tơ, khởi động, tủ máy cã, biến tần, máy biến áp và các kết nối tương tự. Được chứng nhận bởi JIS, IEC và AEIC. Kích thước cáp ứng dụng ở điện áp 5kV 1-3/0 AWG· 8 kV: 2-2/0 AWG</p>                                      |                |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ QTIII                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |                                                                                                                                 | <b>Đầu Cáp Co Nguội Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7693-T-150 QTIII Cold Shrink Sili Rubber, Cable Insulation OD 18.3-32.8 mm</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Công nghệ co rút nguội cho phép lắp đặt dễ dàng &amp; đơn giản, chỉ cần đặt đầu cáp lên trên cáp đã chuẩn bị sẵn và kéo rút nhẹ nhàng lõi ống dây để đầu cáp co lại vào vị trí xác định. (không cần lực ép)</li><li>Sứ cách điện bằng cao su silicon, ống điều áp sử dụng chất liệu EPDM kết hợp với hợp chất điều áp và hợp chất điền kín chống các tác động môi trường tương thích với các loại cáp thông dụng có cách điện rắn, như polyetylen (PE), polyetylen liên kết chéo (XLPE) và cao su propylen ethylene (EPR)</li><li>Điều áp bằng vật liệu High-K: Vật liệu hằng số điện môi cao được chế tạo từ công thức đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa chênh lệch điện áp trên bề mặt bằng cách phân bố điện trường đồng đều trên toàn bộ bề mặt của sứ cách điện</li><li>Thiết kế đa năng và tích hợp trọn bộ một ống đầu cáp cho phép lắp đặt nhanh chóng, và phù hợp với nhiều loại kích cỡ cáp. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ lắp đặt dễ dàng trong không gian hẹp</li><li>Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEEE 48, đối với các đầu cáp loại 1 cho cáp điện áp 5, 8, 15, 25/28 và 35 kV</li></ul> <p>Đầu cáp co rút nguội 3M™ QTIII <b>7693-T</b> bao gồm 1 thân đầu cáp silicone không tán đáp ứng chuẩn IEEE 48 loại 1 cho ứng dụng trong nhà và được che chắn bảo vệ tránh các tác động của thời tiết. Bộ đầu cáp được thiết kế để làm đầu cáp cho cáp lực với điện áp định mức từ 5-35 kV có cách điện rắn có màn chắn bằng đồng, sợi đồng và UniShield®.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>7693-T-150 QTIII Cold Shrink Sili Rubber, Cable Insulation OD 18.3-32.8 mm</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   |                                                                                                                                | <b>Đầu Cáp Co Nguội Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7695-T-150 QTIII P60, Cable Insulation OD 26.7-45.7 mm</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Công nghệ co rút nguội cho phép lắp đặt dễ dàng &amp; đơn giản, chỉ cần đặt đầu cáp lên trên cáp đã chuẩn bị sẵn và kéo rút nhẹ nhàng lõi ống dây để đầu cáp co lại vào vị trí xác định. (không cần lực ép)</li><li>Sứ cách điện bằng cao su silicon, ống điều áp sử dụng chất liệu EPDM kết hợp với hợp chất điều áp và hợp chất điền kín chống các tác động môi trường tương thích với các loại cáp thông dụng có cách điện rắn, như polyetylen (PE), polyetylen liên kết chéo (XLPE) và cao su propylen ethylene (EPR)</li><li>Điều áp bằng vật liệu High-K: Vật liệu hằng số điện môi cao được chế tạo từ công thức đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa chênh lệch điện áp trên bề mặt bằng cách phân bố điện trường đồng đều trên toàn bộ bề mặt của sứ cách điện</li><li>Thiết kế đa năng và tích hợp trọn bộ một ống đầu cáp cho phép lắp đặt nhanh chóng, và phù hợp với nhiều loại kích cỡ cáp. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ lắp đặt dễ dàng trong không gian hẹp</li><li>Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEEE 48, đối với các đầu cáp loại 1 cho cáp điện áp 5, 8, 15, 25/28 và 35 kV</li></ul> <p>Đầu cáp co rút nguội 3M™ QTIII <b>7695-T</b> bao gồm 1 thân đầu cáp silicone không tán đáp ứng chuẩn IEEE 48 loại 1 cho ứng dụng trong nhà và được che chắn bảo vệ tránh các tác động của thời tiết. Bộ đầu cáp được thiết kế để làm đầu cáp cho cáp lực với điện áp định mức từ 5-35 kV có cách điện rắn có màn chắn bằng đồng, sợi đồng và UniShield®.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>7695-T-150 QTIII P60, Cable Insulation OD 26.7-45.7 mm</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   |                                                                                                                               | <b>Đầu Cáp Co Nguội Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7656-T-HSG-150 QTIII Cold Shrink Silicon, Cable Insulation OD 38.9-58.9 mm</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Công nghệ co rút nguội cho phép lắp đặt dễ dàng &amp; đơn giản, chỉ cần đặt đầu cáp lên trên cáp đã chuẩn bị sẵn và kéo rút nhẹ nhàng lõi ống dây để đầu cáp co lại vào vị trí xác định. (không cần lực ép)</li><li>Sứ cách điện bằng cao su silicon, ống điều áp sử dụng chất liệu EPDM kết hợp với hợp chất điều áp và hợp chất điền kín chống các tác động môi trường tương thích với các loại cáp thông dụng có cách điện rắn, như polyetylen (PE), polyetylen liên kết chéo (XLPE) và cao su propylen ethylene (EPR)</li><li>Điều áp bằng vật liệu High-K: Vật liệu hằng số điện môi cao được chế tạo từ công thức đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa chênh lệch điện áp trên bề mặt bằng cách phân bố điện trường đồng đều trên toàn bộ bề mặt của sứ cách điện</li><li>Thiết kế đa năng và tích hợp trọn bộ một ống đầu cáp cho phép lắp đặt nhanh chóng, và phù hợp với nhiều loại kích cỡ cáp. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ lắp đặt dễ dàng trong không gian hẹp</li><li>Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEEE 48, đối với các đầu cáp loại 1 cho cáp điện áp 5, 8, 15, 25/28 và 35 kV</li></ul> <p>Đầu cáp co rút nguội 3M™ QTIII <b>7656-T</b> bao gồm 1 thân đầu cáp silicone không tán đáp ứng chuẩn IEEE 48 loại 1 cho ứng dụng trong nhà và được che chắn bảo vệ tránh các tác động của thời tiết. Bộ đầu cáp được thiết kế để làm đầu cáp cho cáp lực với điện áp định mức từ 5-35 kV có cách điện rắn có màn chắn bằng đồng, sợi đồng và UniShield®.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>7656-T-HSG-150 QTIII Cold Shrink Silicon, Cable Insulation OD 38.9-58.9 mm</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ QTIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |  <p><b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7655-T-HSG-150 QTIII Cold Shrink Silicon, Cable Insulation OD 8.40-12.7 mm</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>7655-T-HSG-150 QTIII Cold Shrink Silicon, Cable Insulation OD 8.40-12.7 mm</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Công nghệ co rút nguội cho phép lắp đặt dễ dàng &amp; đơn giản, chỉ cần đặt đầu cáp lên trên cáp đã chuẩn bị sẵn và kéo rút nhẹ nhàng lõi ống dây để đầu cáp co lại vào vị trí xác định. (không cần lực ép)</li> <li>Sứ cách điện bằng cao su silicon, ống điều áp sử dụng chất liệu EPDM kết hợp với hợp chất điều áp và hợp chất điền kín chống các tác động môi trường tương thích với các loại cáp thông dụng có cách điện rắn, như polyetylen (PE), polyetylen liên kết chéo (XLPE) và cao su propylen ethylene (EPR)</li> <li>Điều áp bằng vật liệu High-K: Vật liệu hằng số điện môi cao được chế tạo từ công thức đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa chênh lệch điện áp trên bề mặt bằng cách phân bố điện trường đồng đều trên toàn bộ bề mặt của sứ cách điện</li> <li>Thiết kế đa năng và tích hợp trọn bộ một ống đầu cáp cho phép lắp đặt nhanh chóng, và phù hợp với nhiều loại kích cỡ cáp. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ lắp đặt dễ dàng trong không gian hẹp</li> <li>Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEEE 48, đối với các đầu cáp loại 1 cho cáp điện áp 5, 8, 15, 25/28 và 35 kV</li> </ul> <p>Bộ đầu cáp co rút nguội 3M™ Cold Shrink QT III 7640 T HSG &amp; 7650 T HSG bao gồm một thân đầu cáp không tán. Nó có tác dụng đảm bảo độ kín khí, mềm dẻo cho cáp có màn chắn bằng đồng hay dây đồng bên trên bằng đồng và cáp có giáp kim loại lượn sóng. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và các hợp chất điền kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp từ 5 đến 35kV.</p> |
| 8   |  <p><b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7620-T-95-3W QTIII 3C Termination Kit, Cable Insulation OD 8.4-12.7 mm</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>7620-T-95-3W QTIII 3C Termination Kit, Cable Insulation OD 8.4-12.7 mm</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn bằng đồng, sớ đồng và UniShield</li> <li>Vật liệu có hằng số cách điện K cao sử dụng phân bố sức ép điện trường</li> <li>Thích hợp cho cách ứng dụng trong nhà và các hệ thống tủ</li> <li>Đầu cáp có đường kính ngoài từ <b>8.4-12.7 mm</b></li> </ul> <p>Đầu cáp co nguội 3M™ Cold Shrink QT-III dòng 7600-T-3W bao gồm 1 đầu cáp 3 pha không tán. Nó đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn bằng đồng, sớ đồng và UniShield. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và hợp chất làm kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9   |  <p><b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7645-T-110 QTIII Cold Shrink Silicone Ru, Cable Insulation OD 26.7-45.7 mm</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>7645-T-110 QTIII Cold Shrink Silicone Ru, Cable Insulation OD 26.7-45.7 mm</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cung cấp một vòng bịt kín không có lỗ rỗng cho cáp điện trung tính đồng tâm và trung tính đồng tâm có vỏ bọc</li> <li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li> <li>Thích hợp cho các ứng dụng trong nhà</li> <li>Sự cách nhiệt cao su silicone không bám rãnh mang lại độ bền</li> </ul> <p>Bộ đầu cáp 3M™ Cold Shrink QT III <b>7645-T</b> bao gồm một đầu cáp 1 mảnh, không có nắp đậy. Bộ đầu cáp đảm bảo độ kín khí, mềm dẻo cho cáp điện trung tính đồng tâm và trung tính đồng tâm có vỏ bọc. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và cách điện cao su silicone cho phép đầu cáp chịu được điện áp từ 5 đến 35kV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ QTIII                                                                                                                                                                                                          | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  |  <p><b>Đầu Cáp Co Nguội Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7644-T-110, QTIII Cold Shrink Silicone Ru, Cable Insulation OD 21.1-38.9 mm</b></p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cung cấp một vòng bịt kín không có lỗ rỗng cho cáp điện trung tính đồng tâm và trung tính đồng tâm có vỏ bọc</li> <li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li> <li>Thích hợp cho các ứng dụng trong nhà</li> <li>Sự cách nhiệt cao su silicone không bám rãnh mang lại độ bền</li> </ul> <p>Bộ đầu cáp 3M™ Cold Shrink QT III <b>7644-T-110</b> bao gồm một đầu cáp 1 mảnh, không có nắp đậy. Bộ đầu cáp đảm bảo độ kín khít, mềm dẻo cho cáp điện trung tính đồng tâm và trung tính đồng tâm có vỏ bọc. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và cách điện cao su silicone cho phép đầu cáp chịu được điện áp từ 5 đến 35kV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>7644-T-110, QTIII Cold Shrink Silicone Ru, Cable Insulation OD 21.1-38.9 mm</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  |  <p><b>Đầu Cáp Co Nguội Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7653-T-HSG-150 QTIII Cold Shrink Sil Rub, Cable Insulation OD 18.3-32.8 mm</b></p>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Công nghệ co rút nguội cho phép lắp đặt dễ dàng &amp; đơn giản, chỉ cần đặt đầu cáp lên trên cáp đã chuẩn bị sẵn và kéo rút nhẹ nhàng lõi ống dây để đầu cáp co lại vào vị trí xác định. (không cần lực ép)</li> <li>Sứ cách điện bằng cao su silicon, ống điều áp sử dụng chất liệu EPDM kết hợp với hợp chất điều áp và hợp chất điền kín chống các tác động môi trường tương thích với các loại cáp thông dụng có cách điện rắn, như polyetylen (PE), polyetylen liên kết chéo (XLPE) và cao su propylen ethylene (EPR)</li> <li>Điều áp bằng vật liệu High-K: Vật liệu hằng số điện môi cao được chế tạo từ công thức đặc biệt giúp giảm thiểu tối đa chênh lệch điện áp trên bề mặt bằng cách phân bố điện trường đồng đều trên toàn bộ bề mặt của sứ cách điện</li> <li>Thiết kế đa năng và tích hợp trọn bộ một ống đầu cáp cho phép lắp đặt nhanh chóng, và phù hợp với nhiều loại kích cỡ cáp. Thiết kế nhỏ gọn hỗ trợ lắp đặt dễ dàng trong không gian hẹp</li> <li>Tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn IEEE 48, đối với các đầu cáp loại 1 cho cáp điện áp 5, 8, 15, 25/28 và 35 kV</li> </ul> <p>Bộ đầu cáp co rút nguội 3M™ Cold Shrink QT III <b>7653-T</b> bao gồm một thân đầu cáp không tán. Nó có tác dụng đảm bảo độ kín khít, mềm dẻo cho cáp có màn chắn bằng đồng hay dây đồng bên trên bằng đồng và cáp có giáp kim loại lượn sóng. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và các hợp chất điền kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp từ 5 đến 35kV.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>7653-T-HSG-150 QTIII Cold Shrink Sil Rub, Cable Insulation OD 18.3-32.8 mm</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12  |  <p><b>Đầu Cáp Co Nguội Trung Thể Trong Nhà Không Tán 3M™ 7622-T-110-3W QTIII 3 Conductor Termina, Cable Insulation OD 17.8-23.4 mm</b></p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn bằng đồng, sớ đồng và UniShield</li> <li>Vật liệu có hằng số cách điện K cao sử dụng phân bố sức ép điện trường</li> <li>Thích hợp cho cách ứng dụng trong nhà và các hệ thống tủ</li> <li>Đầu cáp có đường kính ngoài từ 0.5 - 0.7in</li> </ul> <p>Đầu cáp co nguội 3M™ Cold Shrink QT-III dòng 7600-T-3W bao gồm 1 đầu cáp 3 pha không tán. Nó đảm bảo sự linh hoạt, làm kín, chống nước tốt cho màn chắn bằng đồng, sớ đồng và UniShield. Sự kết hợp của vật liệu hằng số điện môi cao và hợp chất làm kín cho phép đầu cáp chịu được điện áp định mức từ 5 đến 35kV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>7622-T-110-3W QTIII 3 Conductor Termina, Cable Insulation OD 17.8-23.4 mm</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ 24KV                                                                                                                   |                                                                                  | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                            | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 24KV ID 1C-QTII(J)4S-12-25/50/70</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hàng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(J)4S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV ID 1C-QTII(J)4S-12-25/50/70</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2   |                                                                            | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 24KV ID 3C-QTII(J)4S-32-25/50/70</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hàng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(J)4S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV ID 3C-QTII(J)4S-32-25/50/70</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   |                                                                          | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-70/95</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hàng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(K)4S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-70/95</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ 24KV                                                                                                                  |                                                                                 | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |                                                                           | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-120/185</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(K)4S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV ID 1C-QTII(K)4S-12-120/185</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   |                                                                          | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-70/95</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(K)4S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-70/95</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   |                                                                         | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-120/185</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(K)4S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV ID 3C-QTII(K)4S-32-120/185</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ 24KV                                                                                                                 |                                                                                | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |                                                                          | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 24KV ID 3C-QTH(L)4S-32-240/300</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(L)4S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV ID 3C-QTH(L)4S-32-240/300</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8   |                                                                         | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 24KV ID 1C-QTH(M)4S-12-400/630</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(M)4S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV ID 1C-QTH(M)4S-12-400/630</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9   |                                                                        | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 24KV ID 3C-QTH(M)4S-32-400/500</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(M)4S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV ID 3C-QTH(M)4S-32-400/500</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ 36KV                                                                                                                       |                                                                                                    | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Pha Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 36KV ID 3x1C-QTH(M)6S-13-500/630 Ext</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(M)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>36KV ID 3x1C-QTH(M)6S-13-500/630 Ext</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   |                                                                               | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Pha Co Ngủì Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 36KV OD 3x1C-QTH(M)8S-13-500/630 Ext</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(M)8S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>36KV OD 3x1C-QTH(M)8S-13-500/630 Ext</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   |                                                                              | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Trong Nhà 3M™, 36KV ID 3C-QTH(M)6S-33-300/400</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(M)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>36KV ID 3C-QTH(M)6S-33-300/400</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ TRONG NHÀ 36KV                                                                                                                            |                                                                                | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |                                                                                     | <b>Đầu Cáp Co Ngủi Trung Thể Trong Nhà 3M™, 36KV ID 3C-QTH(L)6S-33-120/240</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cấp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>• Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>• Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"</li><li>• Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> <p>Đầu cáp co rút nguội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(L)6S</b>, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>36KV ID 3C-QTH(L)6S-33-120/240</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ 36KV                                                                                                                 |                                                                                 | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                          | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 36KV OD 1C-QTH(K)8S-13-35/95</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sóng"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(K)8S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>36KV OD 1C-QTH(K)8S-13-35/95</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   |                                                                          | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 36KV OD 3C-QTH(K)8S-33-35/95</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sóng"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(K)8S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>36KV OD 3C-QTH(K)8S-33-35/95</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   |                                                                        | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 36KV OD 1C-QTH(L)8S-13-120/240</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sóng"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(L)8S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>36KV OD 1C-QTH(L)8S-13-120/240</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ 36KV                                                                                                                 |                                                                                 | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |                                                                          | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 36KV OD 3C-QTH(L)8S-33-120/240</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(L)8S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>36KV OD 3C-QTH(L)8S-33-120/240</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   |                                                                         | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 36KV OD 1C-QTH(M)8S-13-300/500</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(M)8S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>36KV OD 1C-QTH(M)8S-13-300/500</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6   |                                                                        | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 36KV OD 3C-QTH(M)8S-33-300/400</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(M)8S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>36KV OD 3C-QTH(M)8S-33-300/400</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ<br>24KV                                                                                                               |                                                                                  | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                           | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 24KV OD 1C-QTH(J)6S-12-25/50/70</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(J)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV OD 1C-QTH(J)6S-12-25/50/70</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   |                                                                          | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 24KV OD 3C-QTH(J)6S-32-25/50/70</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(J)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>36KV OD 3C-QTH(M)8S-33-300/400</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   |                                                                         | <b>Đầu Cáp Co Ngủì Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 24KV OD 1C-QTH(K)6S-12-70/95</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủì ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTH(K)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV OD 1C-QTH(K)6S-12-70/95</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ<br>24KV                                                                                                               |                                                                                           | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |                                                                           | <b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể<br/>Ngoài Trời 3M™, 24KV OD<br/>1C-QTII(K)6S-12-120/185</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(K)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV OD 1C-QTII(K)6S-12-120/185</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   |                                                                          | <b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể<br/>Ngoài Trời 3M™, 24KV OD<br/>3C-QTII(K)6S-32-70/95</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(K)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV OD 3C-QTII(K)6S-32-70/95</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   |                                                                         | <b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể<br/>Ngoài Trời 3M™, 24KV OD<br/>3C-QTII(K)6S-32-120/185</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(K)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV OD 3C-QTII(K)6S-32-120/185</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ<br>24KV                                                                                                               |                                                                                   | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |                                                                           | <b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 24KV OD 1C-QTII(L)6S-12-240/300</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(L)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV OD 1C-QTII(L)6S-12-240/300</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8   |                                                                           | <b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 24KV OD 3C-QTII(L)6S-32-240/300</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(L)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV OD 3C-QTII(L)6S-32-240/300</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9   |                                                                         | <b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 24KV OD 1C-QTII(M)6S-12-400/630</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 36 kV Umax, hệ thống cáp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dấu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> Đầu cáp co rút ngủội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(M)6S</b> , Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV. |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV OD 1C-QTII(M)6S-12-400/630</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| STT | ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRUNG THỂ NGOÀI NHÀ<br>24KV                                                                                                                    |                                                                                        | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  |                                                                                | <b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 24KV OD 3C-QTII(M)6S-32-400/500</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 24 kV Umax, hệ thống cấp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> <p>Đầu cáp co rút ngủội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(M)6S</b>, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>24KV OD 3C-QTII(M)6S-32-400/500</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11  |                                                                               | <b>Đầu Cáp Co Ngủội Trung Thể Ngoài Trời 3M™, 7.2/12KV OD 3C QTII(H)4S-31-25/70/95</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Được thiết kế cho cấp điện áp 12 kV Umax, hệ thống cấp điện đơn và ba lõi, năng lượng polyme</li><li>Bao gồm nhiều loại mặt cắt cáp</li><li>Ứng dụng co ngót lạnh silicone cung cấp áp suất xuyên tâm không đổi, "con dẫu sống"</li><li>Vật liệu hằng số điện môi cao điều chỉnh sự phân bố của ứng suất điện trường</li></ul> <p>Đầu cáp co rút ngủội ngoài trời 3M™ Cold Shrink <b>QTII(H)4S</b>, Được đóng gói với mỡ, nhờ thân cách nhiệt silicon co ngót lạnh cung cấp một giải pháp dễ dàng và an toàn cho việc kết cuối cáp MV.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>7.2/12KV OD 3C QTII(H)4S-31-25/70/95</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 24KV                                                                                                                                                        |                                                                                    | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                           | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx50, Đầu Cốt Đồng Ép</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx50, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   |                                                                                          | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx70, Đầu Cốt Đồng Ép</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx70, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   |                                                                                         | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx95, Đầu Cốt Đồng Ép</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx95, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 24KV                                                                                                                                                         |                                                                                     | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |                                                                                            | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx120, Đầu Cốt Đồng Ép</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dài áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx120, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   |                                                                                           | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx150, Đầu Cốt Đồng Ép</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dài áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx150, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   |                                                                                          | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx185, Đầu Cốt Đồng Ép</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dài áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx185, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 24KV                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |  <p><b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx240, Đầu Cốt Đồng Ép</b></p>          | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>         Xuất xứ: Việt Nam<br/>         Bảo hành: 12 tháng<br/>         Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx240, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li> <li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li> <li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li> <li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li> </ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
| 8   |  <p><b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3 3x1Cx240 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b></p> | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>         Xuất xứ: Việt Nam<br/>         Bảo hành: 12 tháng<br/>         Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3 3x1Cx240 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li> <li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li> <li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li> <li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li> </ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
| 9   |  <p><b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-RT-3x1Cx240 CU-AL EXP</b></p>                  | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>         Xuất xứ: Việt Nam<br/>         Bảo hành: 12 tháng<br/>         Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-RT-3x1Cx240 CU-AL EXP</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li> <li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li> <li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li> <li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li> </ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |

| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 24KV                                                                                                                                                                            |                                                                                             | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  |                                                                                                               | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx240 Bi, Đầu Cốt Đồng/Nhôm Ép</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx240 Bi, Đầu Cốt Đồng/Nhôm Ép</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11  |                                                                                                              | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx300, Đầu Cốt Đồng Ép</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx300, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12  |                                                                                                             | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-LT-3x1Cx300 CU-AL EXP</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-LT-3x1Cx300 CU-AL EXP</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 24KV                                                                                                                                                            |                                                                                        | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  |                                                                                               | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-RT-3x1Cx300 CU-AL EXP</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-RT-3x1Cx300 CU-AL EXP</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14  |                                                                                              | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-LT-3x1Cx300 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-LT-3x1Cx300 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15  |                                                                                             | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx400S, Đầu Cốt Đồng Ép</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Tplug-3x1Cx400S, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 24KV                                                                                                                                                                    |                                                                                                | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  |                                                                                                       | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-1250-TPLUG-3X1CX400, Đầu Cốt Đồng Ép</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-1250-TPLUG-3X1CX400, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17  |                                                                                                      | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-1250-TPLUG-3X1CX400 Cu-Al, Đầu Cốt Siết Ốc</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-1250-TPLUG-3X1CX400 Cu-Al, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18  |                                                                                                     | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 93-EE-900-24-1250-SUB TPLUG-3X1CX400 Cu-Al, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-1250-SUB TPLUG-3X1CX400 Cu-Al, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 36KV                                                                                                                                                                   |                                                                                    | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                      | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx50, Đầu Cốt Đồng Ép</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 25 - 50 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx50, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   |                                                                                                     | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx50 CU-AL EXP</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 25 - 50 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx50 CU-AL EXP</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   |                                                                                                    | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx70, Đầu Cốt Đồng Ép</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 70 - 95 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx70, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |






| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 36KV                                                                                                                                                                          |                                                                                           | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |                                                                                                             | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx95, Đầu Cốt Đồng Ép</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 70 - 95 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p>  |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx95, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   |                                                                                                            | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug- 3x1Cx95 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 70 - 95 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p>  |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx95 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   |                                                                                                           | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx120 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 70 - 120 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx120 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 36KV                                                                                                                                                                          |                                                                                           | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |                                                                                                             | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx120, Đầu Cốt Đồng Ép</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 70 - 120 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p>  |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx120, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8   |                                                                                                            | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx150 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx150 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9   |                                                                                                           | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx150, Đầu Cốt Đồng Ép</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx150, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ



| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 36KV                                                                                                                                                                          |                                                                                           | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  |                                                                                                             | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-T-3x1Cx150..185 CU-AL EXP</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay bằng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-T-3x1Cx150..185 CU-AL EXP</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11  |                                                                                                            | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx185, Đầu Cốt Đồng Ép</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay bằng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx185, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12  |                                                                                                           | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx185 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay bằng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx185 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 36KV                                                                                                                                                                          |                                                                                           | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  |                                                                                                             | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx240 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx240 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14  |                                                                                                            | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-T-3x1Cx240 CU-AL EXP</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-T-3x1Cx240 CU-AL EXP</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15  |                                                                                                           | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx240, Đầu Cốt Đồng Ép</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 150 - 240 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx240, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |





| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 36KV                                                                                                                                                           |                                                                                       | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  |                                                                                              | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-T-3x1Cx300 CU-AL EXP</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 300 - 400 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-T-3x1Cx300 CU-AL EXP</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17  |                                                                                             | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx300, Đầu Cốt Đồng Ép</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 300 - 400 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx300, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18  |                                                                                            | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-T-3x1Cx300 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 300 - 400 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-T-3x1Cx300 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 36KV                                                                                                                                                                      |                                                                                       | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19  |                                                                                                         | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx400, Đầu Cốt Đồng Ép</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 300 - 400 mm2</li><li>• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay bằng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-Tplug-3x1Cx400, Đầu Cốt Đồng Ép</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20  |                                                                                                        | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-36-630-T-3x1Cx400 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 36 kV</li><li>• Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>• Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 300 - 400 mm2</li><li>• Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>• Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay bằng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-36-630-T-3x1Cx400 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CÁP T-PLUG 42KV                                                                                                                                                                           |                                                                                            | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                              | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-42-1250-Tplug-3x1Cx500 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 42 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 500 - 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-42-1250-Tplug-3x1Cx500 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   |                                                                                                             | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Tplug 3M™, 94-EE-900-42-1250-Tplug-3x1Cx630 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ đầu cáp có thể tách rời phù hợp cho một giải pháp lắp đặt an toàn và dễ dàng đầu cáp trung thế cho cáp lên đến 42 kV</li><li>Đầu cáp Tplug phù hợp với giao diện kết nối bushing loại C 630 A theo chuẩn EN-50180 &amp; 50181</li><li>Đầu cốt siết ốc 1 bulông cho cáp lõi đồng hoặc nhôm tiết diện 500 - 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp đầy đủ vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li><li>Một đôi găng tay êm dịu bám tay phủ cao su NBR và một bộ băng keo PVC màu RYB đánh dấu giúp việc lắp đặt dễ dàng</li></ul> <p>Loại đầu cáp cắm Có thể tách rời, lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để lắp đặt trong nhà hay ngoài trời, sử dụng trên cáp cách điện polyme màn chắn sợi hay băng đồng, không giáp hoặc có giáp cho ứng dụng lên đến 36 kV. Loại đầu cáp Có thể tách rời này được sử dụng để đấu nối cáp với máy cắt, máy biến áp hay các thiết bị khác có lắp đặt đầu sứ bushing phù hợp.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>94-EE-900-42-1250-Tplug-3x1Cx630 CU-AL, Đầu Cốt Siết Ốc</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| STT | ĐẦU CÁP SUB TPLUG 24KV                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                             | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Sub-Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Sub Tplug-3x1Cx50</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Sub Tplug-3x1Cx50</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   |                                                                                                            | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Sub Tplug 3M™ 93-EE-900-24-630- SUB TPLUG-3X1CX95, Đầu Cốt Đồng Ép, 1 Kit/Thùng</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630- SUB TPLUG-3X1CX95, Đầu Cốt Đồng Ép, 1 Kit/Thùng</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   |                                                                                                           | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Sub-Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Sub Tplug-3x1Cx240</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Sub Tplug-3x1Cx240</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| STT | ĐẦU CÁP SUB TPLUG 24KV                                                                                                                                            |                                                                               | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |                                                                                  | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Sub-Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Sub Tplug-3x1Cx300</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Sub Tplug-3x1Cx300</b><br><b>Giá: Liên hệ</b>    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   |                                                                                 | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Sub-Tplug 3M™, 93-EE-900-24-630-Sub LT-3x1Cx300 CU-AL</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-24-630-Sub LT-3x1Cx300 CU-AL</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| STT | ĐẦU CÁP ELBOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  <p><b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx25 CU-AL EXP</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx25 CU-AL EXP</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li> <li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li> <li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li> <li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li> </ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
| 2   |  <p><b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx120</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx120</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li> <li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li> <li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li> <li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li> </ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
| 3   |  <p><b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx120 CU-AL EXP</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx120 CU-AL EXP</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li> <li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li> <li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li> <li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li> </ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay băng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |



| STT | ĐẦU CÁP ELBOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   |  <p><b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow</b><br/> <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow</b><br/> <b>3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx35..50 CU-AL EXP</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>         Xuất xứ: Việt Nam<br/>         Bảo hành: 12 tháng<br/>         Thông số kỹ thuật: <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx35..50 CU-AL EXP</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li> <li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li> <li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li> <li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li> </ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
| 5   |  <p><b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow</b><br/> <b>3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx70..95 CU-AL EXP</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>         Xuất xứ: Việt Nam<br/>         Bảo hành: 12 tháng<br/>         Thông số kỹ thuật: <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-EL-3x1Cx70..95 CU-AL EXP</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li> <li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li> <li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li> <li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li> </ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
| 6   |  <p><b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow</b><br/> <b>3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx50</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>         Xuất xứ: Việt Nam<br/>         Bảo hành: 12 tháng<br/>         Thông số kỹ thuật: <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx50</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li> <li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li> <li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li> <li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li> </ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |

| STT | ĐẦU CÁP ELBOW                                                                                                                                                                        |                                                                  | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   |                                                                                                     | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx70</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx70</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8   |                                                                                                    | <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx95</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bộ Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) mang lại giải pháp đấu nối đơn giản và an toàn cho cáp ngầm trung thế điện áp lên đến 24 kV</li><li>Có loại đầu dạng cắm thẳng Straight, dạng góc khuỷa Elbow hay dạng chữ T Tplug</li><li>Dải áp dụng rộng cho cáp có tiết diện- từ 25 mm2 lên đến 630 mm2</li><li>Bộ đầu cáp bao gồm đủ các vật tư để lắp đặt hoàn chỉnh 3 pha đơn lẻ</li></ul> <p>Loại Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors)dạng cắm lắp đặt dễ dàng, được thiết kế để sử dụng cho ứng dụng trong nhà hay ngoài trời trên cáp có lớp cách điện polyme lên đến 24 kV có màn chắn sợi đồng hay bằng đồng, có giáp hay không giáp. Đầu cáp có thể tách rời (Separable Connectors) được sử dụng để thiết lập kết nối giữa cáp với thiết bị đóng cắt, máy biến áp và các thiết bị khác.</p> |
|     | Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: <b>Bộ 3 Đầu Cáp Đơn Elbow 3M™, 93-EE-800L-24-250-ELB-3x1Cx95</b><br><b>Giá: Liên hệ</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| STT | HỘP NỐI CÁP TRUNG THỂ CO RÚT NGUỘI 24KV                                                                                                                        |                                                                                                       | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                               | <b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Co Rút Ngủì 3M™ QS200, 93-AK 630-1</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Thiết kế linh hoạt của thân mỗi nối co ngủì một mảnh đúc sẵn cho phép lắp đặt trên nhiều loại và kích cỡ cáp đồng thời lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng ở nhiệt độ từ - 20°C đến + 50°C</li><li>Điện cực bán dẫn tích hợp tạo thành một lồng faraday trên đầu nối và loại bỏ việc sử dụng băng và lấp đầy khoảng trống</li><li>Nối đất không hàn bằng ống bọc đồng và lò xo chịu lực không đổi</li><li>Không cần nhiệt hoặc ngọn lửa trong quá trình lắp đặt thân mỗi nối</li></ul> Hộp nối trung thể 3M™ Cold Shrink Sê-ri QS200 93-AK xx0-1 được thiết kế để nối nội tuyến lên đến cấp điện áp 24 kV Umax, để kết nối hệ thống cáp điện polyme lõi đơn với màn hình dây đồng theo HD 620 (IEC 60502). |
|     | Thương hiệu: 3M – Mỹ<br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: QS200, 93-AK 630-1<br>Giá: Liên hệ                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   |                                                                               | <b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Co Rút Ngủì 3M™ QS200, 93-AK 620-1</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Thiết kế linh hoạt của thân mỗi nối co ngủì một mảnh đúc sẵn cho phép lắp đặt trên nhiều loại và kích cỡ cáp đồng thời lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng ở nhiệt độ từ - 20°C đến + 50°C</li><li>Điện cực bán dẫn tích hợp tạo thành một lồng faraday trên đầu nối và loại bỏ việc sử dụng băng và lấp đầy khoảng trống</li><li>Nối đất không hàn bằng ống bọc đồng và lò xo chịu lực không đổi</li><li>Không cần nhiệt hoặc ngọn lửa trong quá trình lắp đặt thân mỗi nối</li></ul> Hộp nối trung thể 3M™ Cold Shrink Sê-ri QS200 93-AK xx0-1 được thiết kế để nối nội tuyến lên đến cấp điện áp 24 kV Umax, để kết nối hệ thống cáp điện polyme lõi đơn với màn hình dây đồng theo HD 620 (IEC 60502). |
|     | Thương hiệu: 3M – Mỹ<br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: QS200, 93-AK 620-1<br>Giá: Liên hệ                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3   |                                                                             | <b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Co Rút Ngủì 3M™ QS2000E, 24KV-93-AS220-3C-150/300 mm2, Vỏ Ngoài Co Nhiệt</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Thiết kế linh hoạt của thân khớp co ngủì một mảnh đúc sẵn cho phép lắp đặt trên nhiều loại và kích cỡ cáp, đồng thời dễ dàng lắp đặt ở nhiệt độ từ -20 độ Celcius đến +50 độ Celcius</li><li>Không cần nhiệt hoặc ngọn lửa trong quá trình lắp đặt thân khớp</li><li>Phạm vi ứng dụng rộng rãi bao gồm một số khu vực tiết diện cáp</li><li>Kết nối đất ngầm bằng các đầu nối dây màn hình cơ học</li></ul> Bộ nối 3M™ 92-AS 610 QS2000E Bộ nối cáp đơn lõi và ba lõi được thiết kế để nối nội tuyến lên đến 24 kV, hệ thống cáp điện polyme lõi đơn với màn chắn dây đồng.                                                                                                                           |
|     | Thương hiệu: 3M – Mỹ<br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: QS2000E, 24KV-93-AS220-3C-150/300 mm2, Vỏ Ngoài Co Nhiệt<br>Giá: Liên hệ |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   |                                                                             | <b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Co Rút Ngủì 3M™ QS2000E, 24KV-93-AS220-3C-95/120 mm2, Vỏ Ngoài Co Nhiệt</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Thiết kế linh hoạt của thân khớp co ngủì một mảnh đúc sẵn cho phép lắp đặt trên nhiều loại và kích cỡ cáp, đồng thời dễ dàng lắp đặt ở nhiệt độ từ -20 độ Celcius đến +50 độ Celcius</li><li>Không cần nhiệt hoặc ngọn lửa trong quá trình lắp đặt thân khớp</li><li>Phạm vi ứng dụng rộng rãi bao gồm một số khu vực tiết diện cáp</li><li>Kết nối đất ngầm bằng các đầu nối dây màn hình cơ học</li></ul> Bộ nối 3M™ 92-AS 610 QS2000E Bộ nối cáp đơn lõi và ba lõi được thiết kế để nối nội tuyến lên đến 24 kV, hệ thống cáp điện polyme lõi đơn với màn chắn dây đồng.                                                                                                                           |
|     | Thương hiệu: 3M – Mỹ<br>Xuất xứ: Việt Nam<br>Bảo hành: 12 tháng<br>Thông số kỹ thuật: QS2000E, 24KV-93-AS220-3C-95/120 mm2, Vỏ Ngoài Co Nhiệt<br>Giá: Liên hệ  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | HỘP NỐI CÁP TRUNG THỂ QUẢN BĂNG ĐỒ RESIN 24KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quản Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 500-CU-AI/1 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 500-CU-AI/1 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 2   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quản Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 630-CU-AI/1 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 630-CU-AI/1 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 3   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quản Băng Đồ Resin 3M™, 24KV VN-5B 93-A 120-AL/1</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>24KV VN-5B 93-A 120-AL/1</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 4   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quản Băng Đồ Resin 3M™, 24KV VN-5B 93-A 185-AL/1</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>24KV VN-5B 93-A 185-AL/1</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |



# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | HỘP NỐI CÁP TRUNG THỂ QUẢN BĂNG ĐỒ RESIN 24KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quản Băng Đồ Resin 3M™, 24KV VN-5B 93-A 630-AL/1</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>24KV VN-5B 93-A 630-AL/1</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vôi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 6   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quản Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 95-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 95-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vôi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 7   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quản Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 150-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 150-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vôi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 8   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quản Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 50-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 50-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vôi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |



# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | HỘP NỔI CÁP TRUNG THỂ QUẦN BĂNG ĐỒ RESIN 24KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 120-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 120-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thể và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 10  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 240-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 95-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thể và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 11  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 70-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 70-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thể và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 12  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 400-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 50-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thể và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | HỘP NỐI CÁP TRUNG THỂ QUẦN BĂNG ĐỒ RESIN 24KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 300-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 300-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 14  |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-5B, 93-A 185-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-5B, 93-A 185-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 15  |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 24KV VN-5B 93-A 300-Cu/3</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>24KV VN-5B 93-A 300-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 16  |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 24KV VN-5B 93-A 50..70-Cu/3</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>24KV VN-5B 93-A 50..70-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | HỘP NỔI CÁP TRUNG THỂ QUẦN BĂNG ĐỒ RESIN 24KV                                                                                                                                                    | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 24KV VN-5B 93-A 400-Cu/3</b></p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>24KV VN-5B 93-A 400-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 24KV VN-5B 93-A 240-Cu/3</b></p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>24KV VN-5B 93-A 240-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 24KV VN-5B 93-A 120-Cu/3</b></p>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>24KV VN-5B 93-A 120-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 24KV VN-5B 93-A 95-Cu/3</b></p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>24KV VN-5B 93-A 95-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | HỘP NỔI CÁP TRUNG THỂ QUẦN BĂNG ĐỒ RESIN 36KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 630-CU-AI/1 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-6B, 94-A 630-CU-AI/1 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vôi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 2   |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 500-CU-AI/1 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-6B, 94-A 500-CU-AI/1 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vôi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 3   |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 300-AL/1</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 300-AL/1</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vôi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 4   |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 630-AL/1</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 630-AL/1</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vôi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | HỘP NỐI CÁP TRUNG THỂ QUẦN BĂNG ĐỒ RESIN 36KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 500-AL/1</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 500-AL/1</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 6   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 70-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-6B, 94-A 70-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 7   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 185-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-6B, 94-A 185-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 8   |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 300-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 630-AL/1</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |



# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | HỘP NỔI CÁP TRUNG THỂ QUẤN BĂNG ĐỒ RESIN 36KV                                                                                                                                                       | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quấn Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 150-CU-AI/3 CSB</b></p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-6B, 94-A 150-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quấn Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 50-CU-AI/3 CSB</b></p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-6B, 94-A 50-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quấn Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 95-CU-AI/3 CSB</b></p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-6B, 94-A 95-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quấn Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 240-CU-AI/3 CSB</b></p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-6B, 94-A 240-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | HỘP NỐI CÁP TRUNG THỂ QUẦN BĂNG ĐỒ RESIN 36KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 400-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-6B, 94-A 400-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 14  |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™ VN-6B, 94-A 120-CU-AI/3 CSB</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>VN-6B, 94-A 120-CU-AI/3 CSB</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 15  |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 120-Cu/3</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 120-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
| 16  |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 185-Cu/3</b></p> <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 185-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |


# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | HỘP NỔI CÁP TRUNG THỂ QUẦN BĂNG ĐỒ RESIN 36KV                                                                                                                                                    | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 240-Cu/3</b></p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 240-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 300-Cu/3</b></p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 300-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 150-Cu/3</b></p>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 150-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20  |  <p><b>Hộp Nổi Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 70-Cu/3</b></p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nổi có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nổi</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nổi cáp trung thể đổ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 70-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| STT | HỘP NỐI CÁP TRUNG THỂ QUẦN BĂNG ĐỒ RESIN 36KV                                                                                                                                                          | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21  |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 95-Cu/3</b></p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 95-Cu/3</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22  |  <p><b>Hộp Nối Cáp Trung Thể Quần Băng Đồ Resin 3M™, 36KV VN-6B 94-A 300-AL/3, 1 Kit</b></p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Khuôn linh hoạt có thể được tạo ra bởi băng lưới điện cho tất cả các loại cáp</li> <li>Tối ưu việc lưu kho, một hộp nối có thể áp dụng cho các cỡ cáp nhỏ hơn</li> <li>Tái tạo từng lớp chức năng của cáp bằng các loại băng cao su cao cấp 3M™ Scotch® và băng 3M™ chuyên dụng tăng khả năng tùy chỉnh, phù hợp nhiều loại ống nối</li> <li>Keo resign polyurethane kỵ nước với độ cứng Shore D &gt; 50 tăng khả năng bảo vệ cơ học và chống nước xâm nhập</li> <li>Lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ nhờ tích hợp vòi vào bịch resin không cần dụng cụ đặc biệt, hoặc súng bơm resin</li> </ul> <p>Hộp nối cáp trung thể đồ keo resin sử dụng các loại băng cao cấp 3M™ Scotch® cao su cách điện và cao su bán dẫn, cùng với các loại băng 3M™ chuyên dụng khác để tái tạo lại các lớp chức năng của cáp ngầm trung thế và tái tạo lớp vỏ cáp bằng lớp keo resin cách điện cao cấp 3M™ Scotchcast™ 40, là hợp chất hai thành phần chất lượng cao được thiết kế cho mục đích chung là cách điện, chống ẩm và bảo vệ cơ học.</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>           Xuất xứ: Việt Nam<br/>           Bảo hành: 12 tháng<br/>           Thông số kỹ thuật: <b>36KV VN-6B 94-A 300-AL/3, 1Kit</b><br/> <b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# ĐẦU CÁP 3M - MÔ TẢ

| STT | ĐẦU CHỐNG SÉT VAN – LINK BOX                                                                                                                                                                     |                                                                                               | MÔ TẢ SẢN PHẨM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                                 | <b>Bộ 3 Đầu Chống Sét Van 3M™, 93-EE-900-Surge Arrester 34KV 10KA, 3 Pha/Kit, 1 Kit/Thùng</b> | <p>Bộ chống sét được gắn bên trong đầu cáp 3M Sub Tplug phía sau. Bộ chống sét được thiết kế cho mục đích bảo vệ thiết bị, bao gồm máy biến áp, máy cắt và các thiết bị khác không bị quá áp do sét hoặc do quá trình đóng ngắt thiết bị.</p> <p>Đặc tính sản phẩm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bảo vệ chống sét với mặt trước không mang điện do toàn bộ bề mặt tiếp địa.</li><li>• Chống sét có thiết kế là các đĩa biến trở theo áp Kẽm Oxit (MOV) không khe hở.</li><li>• Cao su cách điện EPDM đúc xung quanh mô-đun MOV.</li><li>• Có thể đấu dọc, ngang hoặc xiên.</li><li>• Không yêu cầu khoảng cách pha tối thiểu.</li><li>• 100% được thử nghiệm điện tại nhà máy.</li></ul> <p>Cấp điện áp định mức (Um): 26kV 34kV 51kV<br/>Dòng phóng điện danh định của Bộ chống sét: 10kA 10kA 10kA<br/>Điện áp dư của Dòng phóng điện danh định: ≤ 72 kV ≤ 95 kV ≤ 134kV<br/>Điện áp hoạt động liên tục tối đa: 20,8kV 27,2kV 40,8kV<br/>Điện áp của Dòng DC 1mA: ≥ 37 kV ≥ 48 kV ≥ 73kV</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-Surge Arrester 34KV 10KA, 3 Pha/Kit, 1 Kit/Thùng</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   |                                                                                                                 | <b>Bộ 3 Đầu Chống Sét Van 3M™, 93-EE-900-Surge Arrester 26KV 10KA, 3 pha/Kit, 1 Kit/Thùng</b> | <p>Bộ chống sét được gắn bên trong đầu cáp 3M Sub Tplug phía sau. Bộ chống sét được thiết kế cho mục đích bảo vệ thiết bị, bao gồm máy biến áp, máy cắt và các thiết bị khác không bị quá áp do sét hoặc do quá trình đóng ngắt thiết bị.</p> <p>Đặc tính sản phẩm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bảo vệ chống sét với mặt trước không mang điện do toàn bộ bề mặt tiếp địa.</li><li>• Chống sét có thiết kế là các đĩa biến trở theo áp Kẽm Oxit (MOV) không khe hở.</li><li>• Cao su cách điện EPDM đúc xung quanh mô-đun MOV.</li><li>• Có thể đấu dọc, ngang hoặc xiên.</li><li>• Không yêu cầu khoảng cách pha tối thiểu.</li><li>• 100% được thử nghiệm điện tại nhà máy.</li></ul> <p>Cấp điện áp định mức (Um): 26kV 34kV 51kV<br/>Dòng phóng điện danh định của Bộ chống sét: 10kA 10kA 10kA<br/>Điện áp dư của Dòng phóng điện danh định: ≤ 72 kV ≤ 95 kV ≤ 134kV<br/>Điện áp hoạt động liên tục tối đa: 20,8kV 27,2kV 40,8kV<br/>Điện áp của Dòng DC 1mA: ≥ 37 kV ≥ 48 kV ≥ 73kV</p> |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>93-EE-900-Surge Arrester 26KV 10KA, 3 pha/Kit, 1 Kit/Thùng</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3   |                                                                                                               | <b>Hộp Tiếp Địa Có Bảo Vệ Qua SVL 3M™, 110KV Protection Link Box, 1Kit/Thùng</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Thanh cái phù thiếc cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời</li><li>• Nhiều loại SVL hỗ trợ các hệ thống khác nhau: (điện áp định mức / điện áp phóng) 3/7 hay 3/8 hay 4/9.5 kV</li><li>• Hỗ trợ kết nối cáp đơn lõi tiết diện từ 1x60+60 to 1x400+400 mm2</li><li>• Có thử nghiệm mẫu đầy đủ IP 68, điện áp chịu đựng DC, điện áp xung cho vỏ và cho SVL</li></ul> <p>Hộp nối đất có bảo vệ 3M™ cung cấp phương thức nối đất có sử dụng SVL bảo vệ cho hệ thống nối vỏ cáp ngầm cao thế. Vỏ hộp nối được làm bằng thép không gỉ SS 304 có IP 68 có thể được lắp đặt trên cột/tường hay ngầm/chôn trực tiếp và trên bệ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>110KV Protection Link Box, 1Kit/Thùng</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4   |                                                                                                               | <b>Hộp Tiếp Địa Trực Tiếp 3M™, 110KV Direct Link Box, 1 Kit/Thùng</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Thanh cái phù thiếc cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời</li><li>• Nhiều loại SVL hỗ trợ các hệ thống khác nhau: (điện áp định mức / điện áp phóng) 3/7 hay 3/8 hay 4/9.5 kV</li><li>• Hỗ trợ kết nối cáp đơn lõi tiết diện từ 1x60+60 to 1x400+400 mm2</li><li>• Có thử nghiệm mẫu đầy đủ IP 68, điện áp chịu đựng DC, điện áp xung cho vỏ và cho SVL</li></ul> <p>Hộp nối đất có bảo vệ 3M™ cung cấp phương thức nối đất có sử dụng SVL bảo vệ cho hệ thống nối vỏ cáp ngầm cao thế. Vỏ hộp nối được làm bằng thép không gỉ SS 304 có IP 68 có thể được lắp đặt trên cột/tường hay ngầm/chôn trực tiếp và trên bệ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <p>Thương hiệu: <b>3M – Mỹ</b><br/>Xuất xứ: Việt Nam<br/>Bảo hành: 12 tháng<br/>Thông số kỹ thuật: <b>110KV Protection Link Box, 1Kit/Thùng</b><br/><b>Giá: Liên hệ</b></p>                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |